

KV-N4S12-PH



● سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

● آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نویسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

عملکردهای اصلی

- صفحه نمایش رنگی ۳.۵ اینچی (با رزولوشن ۳۲۰ × ۲۴۰)
- پشتیبانی از ۱۲ حساب (خط) SIP برای مدیریت تماسها
- امکان برقراری کنفرانس صوتی ۶ طرفه
- کیفیت صدای بی نظیر (HD) در اسپیکرفون و گوشی تلفن با پشتیبانی از کدکهای صوتی G.722 و Opus
- دارای دو پورت شبکه گیگابایت (10/100/1000) و پشتیبانی از PoE برای تامین برق از طریق کابل شبکه
- پشتیبانی از ۳۱ کلید هوشمند DSS (قابل برنامه ریزی برای عملکردهایی مانند Line/BLF/Speed Dial)
- پشتیبانی از هندست بیسیم بلوتوثی
- سازگاری با همدستهای بیسیم EHS (Electronic Hook Switch)
- دارای پایه رومیزی با قابلیت تنظیم در دو زاویه ۴۰ و ۴۵ درجه، به همراه امکان نصب دیواری
- سازگار با پلتفرمهای مطرح سیستم تلفنی مانند، Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya و غیره



Generic	
Specification	12 SIP Lines HD Voice PoE Enabled 3.5-inch color screen Bluetooth wireless Handset
Phone Functions	Local Phonebook (1000 entries) Remote Phonebook (XML/LDAP, 1000 entries) Call logs (In/Out/Missed, 1000 entries) Intelligent DSS Keys VMWI
Call Functions	Call out/Answer/Reject Mute/Unmute (Microphone) Call Hold/Resume Call Waiting Intercom Caller ID Display Call Forward (Always/Busy/No Answer) Call Transfer (Attended/Unattended) 6-way Conference
Video	N/A
Audio	
Audio	HD Voice Microphone/Speaker (Handset/Hands-free, 0~7KHz Frequency Response); HAC handset
Narrowband Codec	G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, AMR, iLBC
Wideband Codec	G.722, AMR-WB, Opus
Network	
Physical	Physical: 10/100/1000 Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass
IP Mode	IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
IP Configuration	Static IP, DHCP, PPPoE, 802.1x, Network Access Control
VPN	L2TP, OpenVPN
VLAN	VLAN / LLDP / QoS / RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR, (RFC6035)

Protocols

Support SIP v2 protocol with RFCs 2474, 3261, 3263, 3264, 3265, 3550, 4566, 5359, 6086; UDP/TCP/TLS; RTP/RTCP/SRTCP(Optional/Compulsory); STUN; DHCP; IPv6; LLDP; PPPoE; 802.1x; QoS: 802.1p/Q (VLAN), Layer 3 ToS; MPLS; L2TP; OpenVPN; SNTP; FTP/TFTP; HTTP/HTTPS; TR-069

Deployment & Management

Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP, PNP/TR-069, Web Management Portal, Web-based Packet Dump, Configuration Export / Import, Phonebook Import/Export, Firmware Upgrade, Syslog

Physical Specifications	
Main LCD x1	3.5-inch (320x240) Color Screen
DSS Key-mapping LCD	N/A
Keypad	39 keys, including 7 DSS keys + 1 page key (with LED), 5 Function keys (Contact, MWI, Mute, Headset, Redial), 4 Soft-keys, 4 Navigation keys, 1 OK key, 1 Return key, 1 Home key, 12 Standard Phone Digits keys, 2 Volume Control keys, Up/Down, 1 Hands-free key
HD Handset	1 x (RJ9)
Standard RJ9 Handset	1 x Wire
Status Indicator Light	x1 (Red)
RJ9 Port x 2	Handset x1, Headset x1
RJ45 Port x2	Network x1, PC x1 (Bridged to Network)
Safety Keyhole	x1
Power Input	DC 5V/2A or PoE
Power Consumption (PoE)	3.2W~12.1W
Working Humidity	10~95%
Working Temperature	0~45°C
Installation	Desktop Stand; Wall-mounted (need an additional wall hanging parts)
Color	Black
Dimensions	200*175*172 mm (Desktop Stand)
Wireless Handset Specification	
Model	BTH60 Bluetooth Wireless Handset
Battery Capacity	3000mAh (Built-in)
Talk/Standby Time	14 hours/13 hours
Physical Keys	4 Keys (1 Call Key, 1 Programmable Key, 2 Volume Control Keys)
Smart Features	Handset Auto Pairing, Handset Searching Function
Weight	187g
Dimension	203*46*42 mm